

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
E.23	GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI				
E.23.10	GIUNTI DI DILATAZIONE				
E.23.10.20	Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00				
E.23.10.20.a	Altezza 30÷35 mm	m	€ 93,18	16,05	€ 0,12
E.23.10.20.b	Altezza 40÷55 mm	m	€ 99,97	15,95	€ 0,12
E.23.10.20.c	Altezza 60÷75 mm	m	€ 106,36	15,93	€ 0,13
E.23.10.20.d	Altezza 75÷90 mm	m	€ 113,15	15,86	€ 0,14
E.23.10.20.e	Altezza 90÷105 mm	m	€ 119,65	15,83	€ 0,15
E.23.10.30	Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile al pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00				
E.23.10.30.a	Altezza fissa 15 mm	m	€ 72,25	20,69	€ 0,09
E.23.10.30.b	Altezza fissa 20 mm	m	€ 74,95	21,28	€ 0,09
E.23.10.30.c	Altezza fissa 25 mm	m	€ 77,29	21,92	€ 0,1
E.23.10.30.d	Altezza fissa 35 mm	m	€ 84,85	21,15	€ 0,11
E.23.10.30.e	Altezza fissa 50 mm	m	€ 92,44	20,49	€ 0,12
E.23.10.30.f	Altezza regolabile 30÷35 mm	m	€ 108,06	16,14	€ 0,13

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
E.23.10.30.g	Altezza regolabile 40÷55 mm	m	€ 114,64	16,09	€ 0,14
E.23.10.30.h	Altezza regolabile 60÷75 mm	m	€ 121,13	16,05	€ 0,15
E.23.10.30.i	Altezza regolabile 75÷90 mm	m	€ 123,39	13,73	€ 0,15
E.23.10.30.j	Altezza regolabile 90÷105 mm	m	€ 133,74	15,65	€ 0,17
E.23.10.40	Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento con profilo di protezione a U in acciaio inox, con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione elastica in neoprene, per impiego a temperature da -30°C a + 120° C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, movimento totale del profilo 16 ÷ 8 mm, larghezza massima del giunto 50 mm, larghezza visibile del profilo 56 mm. Con elementi pari a 4,00 m				
E.23.10.40.a	Altezza 21 mm	m	€ 106,8	16,33	€ 0,13
E.23.10.40.b	Altezza 26 mm	m	€ 109,32	16,87	€ 0,14
E.23.10.40.c	Altezza 36 mm	m	€ 112,73	17,24	€ 0,14
E.23.10.40.d	Altezza 51 mm	m	€ 120,65	16,94	€ 0,15
E.23.10.50	Giunto verticale per esterni , tipo tutto esterno, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a 25 mm . Con elementi pari a 4.00 m				
E.23.10.50.a	Larghezza di utilizzo da 20 a 85 mm	m	€ 72,42	24,09	€ 0,09
E.23.10.50.b	Larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm	m	€ 81,07	24,59	€ 0,1
E.23.10.50.c	Larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm	m	€ 88,39	23,68	€ 0,11
E.23.10.50.d	Larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm	m	€ 100,75	22,26	€ 0,13
E.23.10.50.e	Larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm	m	€ 111,23	21,06	€ 0,14
E.23.10.50.f	Larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm	m	€ 125,25	19,9	€ 0,16

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
E.23.10.60	Giunto verticale per facciate, pareti e soffitti da installare sotto intonaco, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a 25 mm. Con elementi pari a 4.00 m				
E.23.10.60.a	Larghezza di utilizzo da 20 a 35 mm	m	€ 54,88	31,79	€ 0,07
E.23.10.60.b	Larghezza di utilizzo da 35 a 85 mm	m	€ 63,37	29,1	€ 0,08
E.23.10.60.c	Larghezza di utilizzo da 85 a 145 mm	m	€ 69,99	27,77	€ 0,09
E.23.10.60.d	Larghezza di utilizzo da 145 a 205 mm	m	€ 77,17	26,48	€ 0,1
E.23.10.60.e	Larghezza di utilizzo da 205 a 255 mm	m	€ 89,03	24,07	€ 0,11
E.23.10.60.f	Larghezza di utilizzo da 255 a 335 mm	m	€ 99,84	22,46	€ 0,12
E.23.10.60.g	Larghezza di utilizzo da 335 a 500 mm	m	€ 112,62	20,8	€ 0,14
E.23.10.65	Giunto verticale per pareti di cartongesso, con profilo portante in alluminio da faccia a vista, guarnizione in neoprene cellulare elastica, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose, altezza pari a 14 mm con lastra da 12,5 mm e 26 mm con lastra di circa 25 mm. Con elementi pari a 4.0 m				
E.23.10.65.a	Larghezza massima del giunto 30 mm	m	€ 45,11	22,1	€ 0,06
E.23.10.65.b	Larghezza massima del giunto 50 mm	m	€ 58,34	18,79	€ 0,07
E.23.10.65.c	Larghezza massima del giunto 70 mm	m	€ 100,67	11,88	€ 0,13
E.23.10.65.d	Larghezza massima del giunto 90 mm	m	€ 109,74	11,81	€ 0,14
E.23.20	COPRI GIUNTI				
E.23.20.10	Coprigiunto verticale del tipo normale senza tenuta d'aria, realizzato con profilo portante in alluminio compresi gli oneri per la preparazione degli appoggi con malta livellata e viti di fissaggio				
E.23.20.10.a	Larghezza 100 mm	m	€ 90,46	16,53	€ 0,11

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
E.23.20.10.b	Larghezza 150 mm	m	€ 97,52	16,35	€ 0,12
E.23.20.10.c	Larghezza 200 mm	m	€ 105,86	16,01	€ 0,13
E.23.20.10.d	Larghezza 250 mm	m	€ 113,54	15,8	€ 0,14
E.23.20.10.e	Larghezza 300 mm	m	€ 121,26	15,62	€ 0,15
E.23.20.20	Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio 15/10 mm e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato per una larghezza massima del giunto indicata al tipo				
E.23.20.20.a	Sviluppo 25 cm	m	€ 31,47	45,93	€ 0,04
E.23.20.20.b	Sviluppo 33 cm	m	€ 36,43	42,41	€ 0,05
E.23.20.30	Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio 8/10 mm e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato per una larghezza massima del giunto indicata al tipo				
E.23.20.30.a	Sviluppo 25 cm per larghezza del giunto massima di 10 cm	m	€ 26,65	50,49	€ 0,03
E.23.20.30.b	Sviluppo 33 cm per larghezza del giunto massima di 15 cm	m	€ 29,77	46,88	€ 0,04
E.23.20.40	Coprigiunto verticale con profilo portante in acciaio zincato preverniciato leggero e alette di ancoraggio perforate, su strutture in cemento armato				
E.23.20.40.a	Spessore 8/10 mm	mq	€ 3,72	13,4	
E.23.30	SUPPORTI TAGLIAFUOCO PER GIUNTI				
E.23.30.10	Supporto tipo tagliafuoco, previsto per impiego con giunti, su strutture in c.a., compresi gli oneri per la preparazione dei supporti. Dal prezzo rimangono esclusi gli oneri per tagli, incastri, ripristini di massi o pavimentazioni solo se eseguite su strutture non nuove; i predetti oneri sono invece compresi per strutture di nuova realizzazione				
E.23.30.10.a	Supporto tagliafuoco 100x20 mm	m	€ 19,67	50,68	€ 0,02
E.23.30.10.b	Supporto tagliafuoco 200x20 mm	m	€ 32,55	45,94	€ 0,04

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
E.23.30.10.c	Supporto tagliafuoco 300x20 mm	m	€ 47,45	42,01	€ 0,06